



Film PP Blanc Mat 60µm

Description

Les avantages du film PP sont une forte adhésion, une brillance éclatante, une facilité de traitement et surtout une forte protection de votre produit. Le film convient pour les boissons et les produits cosmétiques où la résistance à l'eau, à l'huile et aux produits chimiques est importante.

Frontal

Épaisseur 60 µm

Dorsal

BG40, blanc, papier glassine supercalandré.

Adhésif permanent, à usage général, à base acrylique.

Données de performance

Température minimum d'application: 5°C

Température de service : -20°C à 80°C

Performance de l'adhésif

Le S692N est un adhésif transparent permanent avec une excellente résistance aux rayons UV et aux intempéries ainsi qu'une bonne performance d'adhésion, même sur des substrats apolaires.

Durée de vie

1 an stocké à une température de 20 - 25 degrés et un taux d'hygrométrie de 40-50%.

Applications et utilisations

Les applications sont principalement dans les segments de marché où des récipients rigides sont utilisés (par exemple verre, PET). En raison de la nature relativement rigide du film, des soins doivent être pris lors d'une utilisation avec des surfaces non uniformes et où un très haut niveau de flexibilité est souhaité.

Ces informations sont fondées sur des tests réalisés par nos fournisseurs et nous-mêmes, mais ne constituent aucunement une garantie. labelletiquette.fr considère que le client détermine lui-même l'adéquation des supports à ses besoins et opte pour celui répondant à ses conditions d'utilisation et ses propres exigences. Comme l'adhésif réagit très rapidement aux influences climatiques, les étiquettes doivent être conservées dans un endroit sec, à une température ambiante comprise entre 20 et 24°C et à l'abri des intempéries telles que le soleil, la pluie ou la neige.



DES QUESTIONS? NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!



+33 (0)4 81 68 19 73



🗹 info@labelletiquette.fr



Commander gratuitement:

