

WELABELS

Film PP Repositionnable 57µm

Description

Il s'agit d'un film Polypropylène blanc, brillant. Ce support est simple à repositionner et peut être retiré du produit sans problème et sans laisser de résidu de colle sur le produit. Ce support est résistant à l'eau, à l'huile et aux produits chimiques.

Frontal

Grammage 57 µm

Dorsal

BG40, blanc, papier glassine supercalandré.

Adhésif

C'est un adhésif transparent enlevable à base d'acrylique.

Données de performance

Température minimum d'application: 5°C

Température de service : -20°C à 80°C

Performance de l'adhésif

L'adhésif R1490M est un adhésif transparent enlevable à base d'acrylique qui présente une excellente durabilité et résistance aux intempéries et aux UV.

Durée de vie

1 an stocké à une température de 20 - 25 degrés et un taux d'hygrométrie de 40-50%.

Applications et utilisations

Les applications sont principalement dans les segments de marché où des récipients rigides sont utilisés (par exemple verre, PET). En raison de la nature relativement rigide du film, des soins doivent être pris lors d'une utilisation avec des surfaces non uniformes et où un très haut niveau de flexibilité est souhaité.

Ces informations sont fondées sur des tests réalisés par nos fournisseurs et nous-mêmes, mais ne constituent aucunement une garantie. labelletiquette.fr considère que le client détermine lui-même l'adéquation des supports à ses besoins et opte pour celui répondant à ses conditions d'utilisation et ses propres exigences. Comme l'adhésif réagit très rapidement aux influences climatiques, les étiquettes doivent être conservées dans un endroit sec, à une température ambiante comprise entre 20 et 24°C et à l'abri des intempéries telles que le soleil, la pluie ou la neige.




DES QUESTIONS? NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!



+33 (0)4 81 68 19 73



🗹 info@labelletiquette.fr



Commander gratuitement:

